


CARACTERÍSTICAS

Nombre del modelo	VS-3	VS-3 Advance
Tipo de caja	Semitorre	Semitorre
Grosor del acero	0.5mm	0.5mm
Placas base	ATX & Micro ATX	ATX & Micro ATX
Dimensiones de la caja	180 x 440 x 475mm (W x H x D, Total)	180 x 440 x 475mm (W x H x D, Total)
Unidades de Bahías 5.25 "	3 x 5.25" (Expuesto) / 6 x 3.5" HDD or 2.5 HDD	3 x 5.25" (Expuesto) / 6 x 3.5" HDD or 2.5 HDD
Ranuras de expansión	7 Ranuras	7 Ranuras
Longitud máxima disponible para ranuras PCI	400mm	400mm
Puertos I / O	2 x USB2.0 / Audio+Mic	2 x USB3.0 / Audio+Mic
Límite de altura para los disipadores de CPU	158mm	158mm
Sistema de refrigeración por aire	<p>Frontal : 1~3 12cm Ventiladores - (con adaptador para ventilador) (Opcional)</p> <p>Trasera : 1 x 12cm ventilador (Incluído)</p> <p>Lateral : 2 x 14 o 12cm Ventilador (Opcional)</p> <p>Inferior : 1 x 12cm Ventilador (Opcional)</p> <p>Frontal interior : 1~3 12cm Ventiladores - (con Adaptador para ventilador) (Opcional)</p>	<p>Frontal : 1~3 12cm Ventiladores - (con adaptador para ventilador) (Opcional)</p> <p>Trasera : 1 x 12cm ventilador (Incluído)</p> <p>Lateral : 2 x 14 o 12cm Ventilador (Opcional)</p> <p>Inferior : 1 x 12cm Ventilador (Opcional)</p> <p>Frontal interior : 1~3 12cm Ventiladores - (con Adaptador para ventilador) (Opcional)</p>
Código EAN	4710700958339	4710700958346

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

VS-3 / VS-3 Advance	[Rear] VS-3 / VS-3 Advance	[Front] VS-3 Advance
Edición Negro		 ventilador LED
Ventilación	120 x 120 x 25 mm	120 x 120 x 25mm
Tensión nominal	12V	12V
Rango de tensión	6.0~13.2V	6.0~13.2V
Tensión de arranque	6V	6V
Corriente nominal	0.12A+-10%Máx	0.25A+-10%Máx
Consumo de energía	1.44W+-10%Máx	3.0W+-10%Máx
Velocidad	1200+-10%RPM	1100+-10%RPM
Flujo de aire (CFM)	36.4CFM	36.4CFM
Presión del aire	1.32mm-H2O	1.32mm-H2O
Ruido (dBA0)	26.5dBA	26.5dBA
MTBF	20,000 horas	20,000 horas